ARX 110-2C

MAFSALLI TANDEM SILINDIR

EU STAGE IIIA / U.S. EPA TIER 3



UYGULAMALAR

- Orta ve büyük ölçekte sıkıştırma sahaları
- Yol inşaatları
- Belediye ve kasaba yolları
- Konut projeleri
- Sanayi bölgeleri
- Şehir merkezleri

ÜRETKENLIK

Değişken sıkıştırma çıkışı
İki aşamalı titreşim sistemi, belirli şantiye koşullarına göre ayar yapılmasını sağlar.

Pürüzsüz sıkıştırma
Gelişmiş tahrik sistemi, makine çalışması sırasında ani kalkış ve duruşları önler.

ERGONOMI

Platform ve kabin
Geniş ve sessiz, 360° görüş açısı.

Gelişmiş operatör kabini
Yüksek konfor ve güvenlik sağlar.

BAKIM KOLAYLIĞI

En aza indirilmiş arıza süresi
Ağır hizmet tipi bileşenler ve sağlam yapı.

Daha az bakım
Uzatılmış servis aralıkları; kolay erişilebilir bakım noktaları.

SÜRDÜRÜLEBILIR

ECOdrop
Geliştirilmiş verimlilik, daha az sıvı kullanımı.

İleri teknolojiler
İzleme ve ölçüm sistemleri dahil, verimliliği ve üretkenliği artırır, hassas dokümantasyon sağlar.

OPSIYONEL EKIPMAN

- Klima
- Soğutucu akışkan içermeyen klima
- Ek basılı belgeler
- Combi için ek 360° LED aydınlatma
- Ammann Dokümantasyon Sist. ADS
- Ammann Dokümantasyon Sist. ADS RTK
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Yedek alarm
- Yedek alarm uyarlanabilir
- Kabin ROPS
- Menşe belgesi
- Müşteriye özel renk şeması
- Sıkıştırma ölçüm sistemi ACE^{force}
- Konteyner sevkiyat hazırlığı
- Soğutma kutusu
- Yengeç modu (Ofset)
- Tambur kombinasyonu bölünmemiş HF
- Kenar kesici 45° (ön sağ)
- Kenar kesici 45° (ön sağ/ön sol)
- Motor otomatik durdurma
- Yangın söndürücü
- GPS Q-Compaction ACE
- GPS Q-Sıkıştırma Hazırlık ACE
- Hidrolik yağı biyolojik olarak parçalanabilir
- Kızılötesi termometre
- Bakım Kiti 1000 saat
- Bakım Kiti 2000 saat
- Bakım Kiti 500 saat
- DAB Radyo
- Arka görüş kamerası
- Plaka tutucu ve ışık dahil
- Yol aydınlatmaları, sinyal lambaları dahil LED
- Devrilme Açısı Uyarısı (RAW)
- Emniyet kemeri 3”
- Yavaş hareket eden araç üçgeni
- Sprey sistemi ikinci antifriz pompası
- Kabin camlarında güneş filmi
- Güneşlik
- Telematik Hazırlığı
- Telematik ServiceLink Plus
- Telematik ServiceLink Pro
- Alet seti
- Uzaktan kumanda
- Yeşil LED uyarı ışığı
- Uyarı ışığı LED
- Zemin seviyesinden su tankı doldurma

STANDART EKIPMAN

- 2 genlik / Çoklu frekans
- Ammann renk tasarımı ve çıkartmalar
- Ek arka aynalar
- Akü bağlantı kesme anahtarı
- CE uygunluğu
- Kombi versiyonu: Ön ve arka tahrik ve ön titreşim
- Kombi versiyonu: Emülsiyon püskürtme ve termal apronlar dahil
- Kombi-versiyon: Bir bölünmemiş tambur / arkada 4 lastik
- ECOdrop
- Akıllı işlevlere sahip elektronik tahrik kolu
- FTS (Parmak Ucu ile Yönlendirme)
- Salınımlı kilitlenebilir mafsal
- Makine kontrolü ve genel bakış için çok işlevli 10 inç dokunmatik ekran
- Yerleşik arıza teşhis sistemi
- Çatı ve ROPS ile açık platform
- Tek sürüş kolu (sağ) ile operatör istasyonu
- Aralıklı anahtar, 3 aşamalı filtreleme ve 1 pompa ile basınçlı su püskürtme
- Kollarlı, kaydırılabilir, 270° dönebilen ve yatay olarak ayarlanabilir sürücü koltuğu
- Standart hidrolik yağı
- Eğilebilir sıyırıcılar
- Hidro-bileşenlerde test portları
- Telematik hazırlığı
- Çalışma lambaları Kabin LED

AMMANN

ARX 110-2C

StIIIA / T3



AĞIRLIK VE ÇALIŞMA ÖZELLIKLERI

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	10.140 kg
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI MAX.	11.550 kg
STATIK DOĞRUSAL YÜK ORT.	31,2 kg/cm
AZAMI HIZ	12 km/sa
TITREŞIMSIZ TIRMANMA KABILIYETI	30%
TITREŞIMLI TIRMANMA KABILIYETI	30%
DÖNÜŞ YARIÇAPI (IÇ)	5.470 mm
TAMBUR OFSETI	170 mm

MOTOR

ÜRETICI	Perkins
MOTOR TIPI	904D
MOTOR DEVRI	2.400 rpm
GÜÇ ÇIKIŞI ISO 14396	90 kW / 121HP
EMISYON SEVIYESI	EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3
EGZOZ GAZI SON IŞLEM	EGR

SIKIŞTIRMA KUVVETLERI

	ARX 110-2C	ARX 110-2C HF
FREKANS I	37–42 Hz	36–46 Hz
FREKANS II	44–54 Hz	57–67 Hz
SANTRIFÜJ KUVVETI I	93–120 kN	68–111 kN
SANTRIFÜJ KUVVETI II	60–91 kN	64–88 kN
GENLIK I	0,83 mm	0,64 mm
GENLIK II	0,38 mm	0,24 mm

ÇEŞIT

FRENLER ÇALIŞIR DURUMDA	Hidrostatik
PARK FRENLERI	Çok diskli yaylı fren
ACIL DURUM FRENLERI	Çok diskli yaylı fren
YAKIT DEPOSU KAPASITESI	200 l
SU DEPOSU KAPASITESI	810 l
EMÜLSIYON TANKI KAPASITESI	29 l
SULAMA TÜRÜ	Basınç
HIDROLIK YAĞ KAPASITESI	80 l
DIREKSIYON AÇISI	±31
SALINIM AÇISI	±6°
BATARYA VOLTAJI	12V
AKÜ KAPASITESI	145 Ah
TEKERLEK SAYISI	4 adet
LASTIK BOYUTU	11.00x20" 16PR
TEKERLEK YÜKÜ	1 320 kg

OPTIMUM ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ÖNERILEN MAKSIMUM SIKIŞTIRILMIŞ KALDIRMA KALINLIĞI

KAYA DOLGU	Yok
KUM / ÇAKIL	320 mm
KARIŞIK TOPRAKLAR	220 mm
ÇAMUR	Yok
KİL	Yok
STABILIZASYON	170 mm
ASFALT	130 mm

Ek ürün bilgileri ve hizmetler için lütfen ziyaret edin: **www.ammann.com**
Malzeme ve teknik özellik verileri önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
MSS-3302-01-TR | © Ammann Group

AMMANN