ARX 110.2-2

RODILLO TÁNDEM ARTICULADO

FASE IIIA DE LA UE / NIVEL 3 DE LA EPA DE EE. UU



APLICACIONES

- Obras pequeñas y medianas
- Construcción de infraestructuras de transporte y carreteras
- Carreteras municipales y locales
- Urbanizaciones
- Carreteras de polígonos industriales y zonas de aparcamiento
- Centros urbanos

PRODUCTIVIDAD

Rendimiento de compactación preciso
El sistema vibratorio de dos etapas permite adaptarse a cada obra concreta.

Apisonamiento fluido
El avanzado sistema de transmisión evita los arranques y paradas bruscos durante el funcionamiento de la máquina.

ERGONOMÍA

Plataforma y cabina
Amplio y tranquilo, con visibilidad de 360°.

Estación del operario
Proporciona alto confort y seguridad.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Tiempo de inactividad minimizado
Componentes de alta resistencia y construcción robusta.

Costes de mantenimiento reducidos.
Intervalos de mantenimiento más largos; puntos de mantenimiento de fácil acceso.

SOSTENIBILIDAD

ECOdrop
Mayor eficiencia y menor consumo de líquidos

Digitalización
Sistemas avanzados de monitorización y medición.

EQUIPO OPCIONAL

- Documentación adicional impresa
- Espejos adicionales traseros
- Sistema de documentación Ammann ADS
- Sistema de documentación Ammann ADS RTK
- ATC - Control de tracción de Ammann
- AmmannCare Plata
- AmmannCare Oro
- AmmannCare Platino
- AmmannCare Diamante
- Alarma de marcha atrás
- Alarma de marcha atrás adaptativa
- Certificado de origen
- Esquema de colores del cliente
- Sistema de medición de compactación ACE
- Preparación del envío del contenedor
- cortador de juntas de 45° (delante derecha)
- Escalones en el bastidor, plegables en la parte trasera
- Aceite hidráulico biodegradable
- Termómetro de infrarrojos
- Kit de mantenimiento 2000 h
- Kit de mantenimiento 1000 h
- Kit de mantenimiento 500 h
- Plataforma con capota rígida abatible
- Plataforma con cabina ROPS
- Plataforma con cabina ROPS y aire acondicionado
- Plataforma con ROPS/FOPS
- Radio FM
- Cámara de visión trasera
- Luces de carretera, incluidos intermitentes LED
- Cubierta de seguridad del ventilador
- Cinturón de seguridad de 3”
- Triángulo para vehículos lentos
- Sistema de rociado, segunda bomba anticongelación
- Películas solares en los cristales de la cabina
- Visera parasol
- Preparación telemática
- Telemática ServiceLink Plus
- Telemática ServiceLink Pro
- Conjunto de herramientas
- Baliza de advertencia LED
- Baliza de advertencia LED para la capota

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- 2 amplitudes / 2 frecuencias
- Columna de dirección ajustable
- Diseño de color y calcomanías de Ammann
- Portada antivandálica del salpicadero
- Interruptor de desconexión de la batería
- Versión con doble tambor: tracción delantera y trasera y vibración
- ECOdrop
- Pantalla multifuncional para el control y la supervisión de la máquina
- Diagnóstico a bordo
- Puesto del operador con una palanca de accionamiento (derecha)
- Plataforma con raíles
- Rociado de agua a presión con interruptor de intervalos, filtración en dos etapas y una bomba
- Aceite hidráulico estándar
- Asiento del conductor giratorio (60°) y ajustable horizontalmente, con reposabrazos
- Preparación telemática
- Puertos de prueba en hidrocomponentes
- Rascadores de tambor inclinables
- Dos tambores no divididos
- Luces de trabajo

AMMANN