

ARW 65-S

DIREKSİYONLU YÜRÜYEREK
KULLANILAN SILINDİR

*"Makineyi sola, sağa, ileri
ve geri düzgün bir şekilde
hareket ettirmek için
kumanda kolu kullanılabilir."*



UYGULAMALAR

- Toprak işleri ve asfalt uygulamaları
- Kaldırım / bisiklet yolu yapımı ve onarımı
- Spor sahaları
- Tarım / orman ulaşım yollarının yapımı ve bakımı

ÖNE ÇIKANLAR

Toprak ve bitüm uygulaması

- Mıcır/toprak üzerinde çalışma için yüksek genlik ayarı
- Asfalt ve bitümlü malzemeler için düşük genlik ayarı
- Asfalt üzerinde çalışma için fabrikada monte edilmiş sıyırıcılar, püskürtme sistemi ve su tankı

Hidrolik tahrik

- Değişken hız ayarını sağlar.
- Yumuşak çalıştırma / frenleme hareketi sunar.
- Hidrostatik tahrik ve titreşim sayesinde düşük bakım maliyetleri

İki genlik

- Alt yapı için yüksek genlik (0,3 mm)
- Asfalt için düşük genlik (0,15 mm)

Kenarlar üzerindeki verimlilik

- Her iki tambur tarafındaki açıklık, engellere yakın sıkıştırma çalışmasına olanak tanır.
- Kenarlarda zaman alıcı tekrar işleme yapılmasına gerek yoktur.

Önce güvenlik

- Emniyet kolu, operatör tutuşunu bıraktığında makineyi durdurur.
- Emniyet kolu, makine geri vitesle çalışırken operatöre çok yakınsa "ileri" konumuna geçer.
- Geri vites modunda, silindirin geri hız limiti 42 m/dak olarak ayarlanmıştır.

STANDART EKİPMAN

- 2 çalışma modu için hidrostatik ayarlanabilir eksantrik ağırlıklar
- Ergonomik tutamak
- Operatör güvenliği için emniyet kolu
- Entegre hidrolik park freni
- Püskürtme sistemi ve 60 litrelik su tankı
- Ön ve arka tambur sıyırıcıları
- Elektrikli marş motoru
- Uzaktan çalıştırma sistemi (Hatz-E-Start versiyonu)
- 3 yıllık uzatılmış garanti programı

OPSİYONEL EKİPMAN

- Çalışma saati saati
- LED çalışma lambaları
- Uzaktan çalıştırma sistemi (Yanmar versiyonu)
- İlk hareket kolu (Hatz-E-Start versiyonu)
- Koruyucu tutamak
- Ammann ServiceLink (Telematik)

AMMANN



15° direksiyon açısına sahip AWR 65-S yürüyerek kullanılan silindir

AMMANN