

ARX 110-2

MAFSALLI TANDEM SILINDIR

EU STAGE IIIA / U.S. EPA TIER 3



UYGULAMALAR

- Orta ve büyük ölçekli sıkıştırma sahaları
- Yol inşaatları
- Belediye ve kasaba yolları
- Konut projeleri
- Sanayi bölgeleri
- Şehir merkezleri

ÜRETKENLİK

Değişken sıkıştırma çıkışı

İki aşamalı titreşim sistemi, belirli şantiye koşullarına göre ayar yapılmasını sağlar.

Pürüzsüz sıkıştırma

Gelişmiş tahrik sistemi, makine çalışması sırasında ani kalkış ve duruşları önler.

ERGONOMİ

Platform ve kabin

Geniş ve sessiz, 360° görüş açısı.

Gelişmiş operatör kabini

Yüksek konfor ve güvenlik sağlar.

BAKIM KOLAYLIĞI

En az indirilmiş arıza süresi

Ağır hizmet tipi bileşenler ve sağlam yapı.

Daha az bakım

Uzatılmış servis aralıkları; kolay erişilebilir bakım noktaları.

✓ SÜRDÜRÜLEBİLİR

ECODrop

Geliştirilmiş verimlilik, daha az sıvı kullanımı.

İleri teknolojiler

İzleme ve ölçüm sistemleri dahil, verimliliği ve üretkenliği artırır, hassas dokümantasyon sağlar.

OPSİYONEL EKİPMAN

- Klima
- Soğutucu akışkan içermeyen klima
- Ek basılı belgeler
- Ek ışıklar 360° LED
- Ammann Dokümantasyon Sist. ADS
- Ammann Dokümantasyon Sist. ADS RTK
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Ammann Çekiş Kontrolü - ATC
- Yedek alarm
- Yedek alarm uyarlanabilir
- Kabin ROPS
- Menşe belgesi
- Müşteriye özel renk şeması
- Sıkıştırma ölçüm sistemi ACE^{force}
- Konteyner sevkiyat hazırlığı
- Soğutma kutusu
- Yengeç modu (Ofset)
- Çift bölmesiz HF variller
- Kenar kesici 45° (diagonal)
- Kenar kesici 45° (ön sağ)
- Kenar kesici 45° (ön sağ/ön sol)
- Motor otomatik durdurma
- Yangın söndürücü
- GPS Q-Compaction ACE
- GPS Q-Sıkıştırma Hazırlık ACE
- Hidrolik yağı biyolojik olarak parçalanabilir
- Düz çizgide yayıcı
- Kızılötesi termometre
- Bakım Kiti 1000 saat
- Bakım Kiti 2000 saat
- Bakım Kiti 500 saat
- Salınımlı tambur - (çift tamburlu, bölünmemiş HF)
- Salınımlı tambur - (çift tambur, bölünmemiş)
- DAB Radyo
- Arka görüş kamerası
- Plaka tutucu ve ışık dahil
- Devrilme Açısı Uyarısı (RAW)
- Yol aydınlatmaları, sinyal lambaları dahil LED
- Emniyet kemeri 3"
- Yavaş hareket eden araç üçgeni
- Sprey sistemi ikinci antifriz pompası
- Kabin camlarında güneş filmi
- Güneşlik
- Telematik Hazırlığı
- Telematik ServiceLink Plus
- Telematik ServiceLink Pro
- Alet seti
- Uzaktan kumanda
- Yeşil LED uyarı ışığı
- Uyarı ışığı LED
- Zemin seviyesinden su tankı doldurma

STANDART EKİPMAN

- 2 genlik / Çoklu frekans
- Ammann renk tasarımı ve çıkartmalar
- Ek arka aynalar
- Akü bağlantı kesme anahtarı
- CE uygunluğu
- Çift tamburlu versiyon: Ön ve arka tahrik ve titreşim
- ECODrop
- Akıllı işlevlere sahip elektronik tahrik kolu
- FTS (Parmak Ucu ile Yönlendirme)
- Salınımlı kilitlenebilir mafsal
- Makine kontrolü ve genel bakış için çok işlevli 10 inç dokunmatik ekran
- Yerleşik arıza teşhis sistemi
- Çatı ve ROPS ile açık platform
- Tek sürüş kolu (sağ) ile operatör istasyonu
- Aralıklı anahtar, 3 aşamalı filtreleme ve 1 pompa ile basınçlı su püskürtme
- Kollarlı, kaydırılabilir, 270° dönebilen ve yatay olarak ayarlanabilir sürücü koltuğu
- Standart hidrolik yağı
- Eğilebilir sıyrıcılar
- Hidro-bileşenlerde test portları
- İki bölünmez tambur
- Telematik hazırlığı
- Çalışma lambaları Kabin LED

AMMANN

ARX 110-2

StIIIA / T3



AĞIRLIK VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	10.320 kg
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI MAX.	11.710 kg
STATİK DOĞRUSAL YÜK ORT.	31 kg/cm
AZAMI HIZ	11,7 km/sa
TİTREŞİMSİZ TIRMANMA KABİLİYETİ	30%
TİTREŞİMLİ TIRMANMA KABİLİYETİ	30%
DÖNÜŞ YARIÇAPI (İÇ)	5.470 mm
TAMBUR OFSETİ	170 mm

MOTOR

ÜRETİCİ	Perkins
MOTOR TIPI	904D
MOTOR DEVRİ	2.400 rpm
GÜÇ ÇIKIŞI ISO 14396	90 kW / 121HP
EMİSYON SEVİYESİ	EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3
EGZOZ GAZI SON İŞLEM	EGR

SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ

	ARX 110-2	ARX 110-2 HF
FREKANS I	37-42 Hz	36-46 Hz
FREKANS II	44-54 Hz	57-67 Hz
SANTRİFÜJ KUVVETİ I	93-120 kN	68-111 kN
SANTRİFÜJ KUVVETİ II	60-91 kN	64-88 kN
GENLİK I	0,83 mm	0,64 mm
GENLİK II	0,38 mm	0,24 mm
SALINIM FREKANSI	40 Hz	
SALINIM GENLİĞİ	1,3 mm	
SALINIM KUVVETİ	77 kN	

ÇEŞİT

FRENLER ÇALIŞIR DURUMDA	Hidrostatik
PARK FRENLERİ	Çok diskli yaylı fren
ACIL DURUM FRENLERİ	Çok diskli yaylı fren
YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ	200 l
SU DEPOSU KAPASİTESİ	810 l
SULAMA TÜRÜ	Basınç
HİDROLİK YAĞ KAPASİTESİ	80 l
DİREKSİYON AÇISI	±31
SALINIM AÇISI	±6°
BATARYA VOLTAJİ	12V
AKÜ KAPASİTESİ	145 Ah

OPTIMUM ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ÖNERİLEN MAKSİMUM SIKIŞTIRILMIŞ KALDIRMA KALINLIĞI

KAYA DOLGU	Yok
KUM / ÇAKIL	420 mm
KARIŞIK TOPRAKLAR	320 mm
ÇAMUR	Yok
KİL	Yok
STABİLİZASYON	220 mm
ASFALT	150 mm

ARX 110-2

Ek ürün bilgileri ve hizmetler için lütfen ziyaret edin: www.ammann.com
Malzeme ve teknik özellik verileri önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
MSS-3300-01-TR | © Ammann Group

AMMANN