

Tankningsinstruktioner

Följ även instruktionerna på dispenserns display.

Obs! Sätt alltid i betalkortet i kortterminalen innan du kopplar på tankningsmunstycket.

Betalning

- 1** Kontrollera att det står "Välkommen" på dispenserns display. Om det finns ett felmeddelande på displayen, prova att trycka till tankningsmunstycket så att det hamnar rätt i sin hållare. Ett pysande ljud ska höras då tankningsmunstycket rengörs.
- 2** Anslut inte tankningsmunstycket innan betalning.
- 3** Betala med betalkortet.

Förberedelse

- 4** Anslut jordningen.
- 5** Rengör tankningsmunstycket och fordonets tankningsanslutning med tryckluftspistolen.
- 6** Anslut tankningsmunstycket, och om ditt fordon är en Scania/Iveco, anslut även ventilationsmunstycket.
- 7** Välj "Kallt" på displayen om ditt fordon är en Volvo eller "Mättat" om ditt fordon är en Scania/Iveco.
- 8** Kontrollera trycket i fordonets tank. Om trycket är över 10 bar måste trycket sänkas enligt instruktionerna nedan. Om trycket är under 10 bar, gå till punkt 9.
 - A** Öppna ventilationsventilen på fordonets tank.
 - B** Tryck en gång på START-knappen. Systemet sänker nu automatiskt trycket och kyler därefter dispensern.
 - C** Stäng ventilen på tanken innan tankningen påbörjas och när den gröna START-knappens ikon visas på dispenserns display.

Tankning

- 9** Tanka genom att hålla START-knappen intryckt tills tanken är full. Tankningen stannar automatiskt.
- 10** Vänta in tiden som visas på displayen innan du kopplar loss tankningsmunstyckena.
- 11** Koppla loss tankningsmunstyckena och placera noggrant tillbaka dem i rätt läge hela vägen in i hållaren. Ett pysande ljud ska höras när tankningsmunstycket är placerat i rätt läge.
- 12** Koppla loss jordningen.

St1 Kundservice: 0771-15 50 50